

Nástavec k plynové metalizační pistoli MK

Toto prodloužení GAS-EXT se nainstaluje na plynovou metalizační pistoli a umožní tak nanášet povlaky i v hůře dostupných místech a terénech.

Nástavec najde své uplatnění především v petrochemickém průmyslu, kde je složitý přístup k potrubím nebo k podpěrám v blízkosti potrubí. Prodloužení tak umožní obsluhu komplexně pokrýt veškeré potřebné plochy.

Prodloužení lze využívat pro dráty 3,17 mm i 4,76 mm.

Tato instalace je vhodná pro metalizační pistole MK61 nebo MK73. Zároveň se dá skombinovat s úhlovým nástavcem, kterým lze kov rozprašovat pod úhlem 90°. Vychylovací tryska se také může otáčet o 180°.

Montáž nástavce je velmi jednoduchá, pouze se přišroubuje na přední část pistole.



Vlastnosti

- k dispozici v různých provedeních – v délce 150, 300 nebo 450 mm
- využívá dráty 3,17 i 4,76 mm
- vhodný pro plynové metalizační pistole MK 61 a MK 73
- stříká pod úhlem 0 – 90°

Technická specifikace

Prodloužení GAS-EXT	Popis
Nástavec 150 mm	1,1 kg, celková délka 270 mm
Nástavec 300 mm	1,3 kg, celková délka 420 mm
Nástavec 450 mm	1,5 kg, celková délka 570 mm

Rychlost nástřiku s prodlužovací jednotkou při použití 3/16 "drátu je mírně snížena, aby operátorovi pomohla kontrolovat tloušťku povlaku v obtížně přístupných oblastech, což má za následek zlepšenou kvalitu povlaku a účinnost nástřiku.

Typické výkonnostní údaje pro pistoli MK73

Materiál		Průměr drátu	Rychlost přenosu kg/h	Výkon m ² /kg/100 μm
Metalizační drát – hliník	Stop/ Start	3/16"	7,5	3,2
	mód	1/8"	3,6	
Metalizační drát – zinek	Stop/ Start	3/16"	23,0	0,82
	mód	1/8"	16,0	
Metalizační drát – Zinek/hliník 85/15	Stop/ Start	3/16"	18,0	1
	mód	1/8"	12,5	

Montáž prodloužení

Standardně lze nástavec použít přímo na jakoukoli pistoli Metallisation MK73 nebo MK61, která již stříká drátem 1/8 "nebo 3/16".

Přední konec standardní pistole se odstraní. Vzduchová vsuvka, tryska, vložka, směšovací blok, O-kroužky, pojistný kroužek vzduchové vsuvky, podložka pojistného kroužku a pružná podložka zůstanou zachovány.

Prodlužovací jednotka je našroubována na přední část pistole stejným způsobem jako při montáži standardního vzduchového krytu.

Původní standardní díly se poté namontují do přední části nástavce.

Při nástřiku s prodlouženou jednotkou se používají jiné parametry a je třeba podle potřeby změnit tlak plynu, kyslíku a vzduchu.

<https://www.gamin.cz/nastavec-pistole-MK/>